

# HN-02

TODO FLUYE  
**elpro**®

LÍNEA  
SANITARIO



## FUNCIONAMIENTO

Al accionar la palanca, se liberan 6 litros para una descarga completa. Al cerrar el sapo sobre la válvula de descarga, se crea un sello hermético que evita fugas. La válvula de admisión recarga el tanque en 1 a 3 minutos y permite un uso continuo, con ahorro de agua. Funciona con presiones de 0.250 a 7 kg/cm<sup>2</sup> y tiene un tornillo para ajustar el nivel de llenado.

El herraje incluye una manguera para cargar el espejo de agua en la taza y soporta 10,000 ciclos de uso, ahorrando hasta 22,000 litros al año.

Juego de Válvulas y  
Componentes para Tanque  
Sanitario (WC) con Válvula de  
Admisión de 8.5"



Caja máster con 16 cajas

## Beneficios

- Evitan fugas
- Alta durabilidad
- Fácil instalación

## Contenido

- Palanca Ergonómica Cromada
- Válvula de Admisión de 8.5"
- Válvula de Descarga de ø2" y 8.6" de altura
- Sapo Hermético de ø2" con Tira de Nylon Irrompible y Flotador
- Flotador de ø3" con Varilla de Plástico
- Empaque Esponjoso de ø2"
- Juego de Tornillos, Tuercas y Rondanas Metálicas para tanque con cubierta antioxidante



Diseñado y fabricado por:



TODO FLUYE  
**elpro**®

Ventas@elpro.mx  
T.+52 (33) 3563 - 6311

PARTE DEL PRODUCTO	MATERIAL DE FABRICACION	MEDIDAS
Palanca Ergonómica	Polipropileno; Poliestireno; ABS Cromado	Palanca 7" Rosca Leva $\varnothing 5/8"$
Válvula de admisión	Polipropeno	Altura 8 1/2" Tuerca $\varnothing 15/16"$
Válvula de Descarga	Poliestireno // Polipropileno F12	$\varnothing 2"$ ; Altura 8 3/4"
Sapo Hermético	ABS Blanco	$\varnothing 2"$
Flotador y Varilla	Polipropileno y Acetal	Flotador $\varnothing 3"$ Varilla 5 3/8"
Empaque Esponjoso	PVC Plastificado	$\varnothing 2"$
Juego de Tornillos, Tuercas y Rondanas	Metal Tropicalizado; PVC Plastificado	$\varnothing 5/16"$

Empaque  
Caja

- ⊙ Válvula de admisión 8/12".
- ⊙ Válvula de descarga de  $\varnothing 2"$  con altura de 8 3/4".

Embalaje  
Caja máster con 16  
cajas

- ⊙ Sapo hermético de 2" a prueba de fugas.
- ⊙ Sistema ahorrador de agua que regula la descarga mediante un flotador de agua Eva.

### Garantía.

Garantía por 10 años actuando en:

\*Cualquier defecto de funcionalidad cubierta dentro de los años señalados.

\*Desgaste o ruptura en uso y condiciones normales.

\*Material incompleto en el empaque final que impida su instalación o funcionamiento.