## HN-03



LÍNEA SANITARIO





**FUNCIONAMIENTO** 

Al accionar la palanca, se liberan 6 litros para una descarga completa. El sapo sella herméticamente, evitando fugas. La válvula de admisión recarga en 1 a 3 minutos, permitiendo un uso continuo y eficiente. Soporta presiones de 0.250 a 7 kg/cm² y cuenta con tornillo de ajuste para controlar el nivel de llenado. El herraje incluye manguera para cargar el espejo de agua y resiste 10,000 ciclos, ahorrando hasta 22,000 litros al año.

JUEGO DE VÁLVULAS Y COMPONENTES PARA TANQUE SANITARIO (WC)



Caja con 16 cajas

### **Beneficios**

- Evitan fugas
- Alta durabilidad
- Fácil instalación

#### Contenido

- Palanca Ergonómica Cromada
- Válvula de Admisión de 10.5"
- Válvula de Descarga de ø2" y 8.6" de altura
- Sapo Rígido de ø2" con Tira de Nylon Irrompible y Flotador
- Flotador de ø3" con Varilla de Plástico
- Empaque Esponjoso de ø2"
- Juego de Tornillos, Tuercas y Rondanas Metálicas para tanque con cubierta antioxidante













# HN-03



PARTE DEL PRODUCTO MATERIAL DE FABRICACION ME	EDIDAS
Palanca Ergonómica Polipropileno; Poliestireno; ABS Cromado	alanca 7"; Rosca Leva ø5/8"
Válvula de admisión Polipropileno	Altura 10 1/2";Tuerca ø15/16"
Válvula de Descarga Poliestireno	ø2" ; Altura 8 3/4"
Sapo Rígido ABS Blanco	ø2"
Flotador y Varilla Polipropileno y Acetal	Flotador ø3"; Varilla 5 3/8"
Empaque Esponjoso PVC Plastificado	ø2"
Juego de Tornillos, Tuercas y Rondanas Metal Tropicalizado; PVC Plastificado	ø5/16"

Empaque Caja

Embalaje Caja con 16 cajas

- Válvula de admisión 10/12".
- Válvula de descarga de ø2" con altura de 8 3/4".
- Sapo rígido de 2" a prueba de fugas.
- Sistema ahorrador de agua que regula la descarga mediante un flotador de agua Eva.

#### Garantía.

Garantía por 10 años actuando en:

- \*Cualquier defecto de funcionalidad cubierta dentro de los años señalados.
- \*Desgaste o ruptura en uso y condiciones normales.
- \*Material incompleto en el empaque final que impida su instalación o funcionamiento.



