HA-11

aquamaster,

LÍNEA SANITARIO





KIT DE INSTALACIÓN CON VÁLVULA DE ADMISIÓN DE 8.5" Y VÁLVULA DE DESCARGA DE 3"



Caja con 20 bolsas

Beneficios

- Fácil instalación
- Sellado hermético
- Alta durabilidad

FUNCIONAMIENTO

Una vez instalada, la válvula de admisión llena el tanque con 6 litros de agua en 1 a 3 minutos, según la presión. Al subir el nivel del agua, el flotador acciona el perno sellador (ubicado en la parte superior), deteniendo el flujo y evitando fugas. Ajuste el tornillo superior para regular el nivel de llenado según el tanque. Al accionar la palanca, el sapo Aquamaster se eleva y libera hasta 6 litros para un barrido completo. Al finalizar, regresa a su posición original, creando un sello hermético que evita filtraciones.













HA-11

aquamaster

PARTE DEL PRODUCTO	MATERIAL DE FABRICACION	MEDIDAS
Palanca	Poliestireno/polipropileno	Palanca 7" Rosca leva Ø 5/8"
Válvula de admisión	Polipropileno F-12	Altura 8 1/2" Tuerca Ø 15/16"
Válvula de descarga	Poliestireno.	Ø 3" Altura 8 3/4"
Sapo	PVC negro	Ø 3"
Flotador y varilla	Polietileno soplo /acetal	Flotador Ø 3" Varilla 5.4"
Empaque esponjoso	PVC plastificado	Ø3"

Empaque Bolsa

Embalaje Caja con 20 bolsas

- Fácil instalación
- Sellado hermético
- Alta durabilidad

Garantía.

Garantía por 3 años actuando en:

- *Cualquier defecto de funcionalidad cubierta dentro de los años señalados.
- *Desgaste o ruptura en uso y condiciones normales dentro del tanque sanitario.
- *Material incompleto en el empague final que impida su instalación o funcionamiento.



