CL-02



LÍNEA CÉSPOL LAVABO





FUNCIONAMIENTO

El agua pasa desde el contra para lavabo hasta el cuerpo del bote, durante el translado en el cuerpo del bote ocurre una separación de sólidos y líquidos, ya que gran parte de los desechos solidos se quedan en el cuerpo del bote y el agua sigue su curso por el tubo flexible hacia el desagüe.

Gracias al diseño del céspol la limpieza de éste es más fácil porque puedes abrir el cuerpo del bote sin necesidad de desarmar o desconectar el céspol; retiras los residuos y evitas que se tape el céspol. Integrado con el recubrimiento metálico, proporciona un detalle de elegancia a su lavabo.

Bote Chico Tubo Flexible 9.5" con Contra de 5.5" CON Cubierta Metálica



Caja con 45 bolsas

Beneficios

- Evitan fugas
- O No requiere silicón
- Fácil limpieza

Contenido

- Bote Chico para Céspol Lavabo
- Tubo Contra Lavabo
- Tubo Flexible de 9 1/2"
- Tapón para Contra Lavabo
- Tapa Roscada para Bote Chico
- Tuerca para Contra Lavabo,
 Tubo Flexible y Tubo Contra
- Empaque de Sello para Contra Lavabo y Tubo Contra
- Empaque de Sello para Tubo Flexible y Tapa Roscada











CL-02



PARTE DEL PRODUCTO	MATERIAL DE FABRICACION	MEDIDAS
Bote Chico para Céspol Lavabo	Polipropeno	Bote ø2; Tubo ø1 7/8"; Tapa Roscada ø2 5/16"
Tubo Contra Lavabo	Polipropeno y Acero Inoxidable	ø1 1/4"; Alto 6 5/16; Rosca ø1 5/16"
Tubo Flexible	Polipropeno	ø1 1/2" Longitud 9 1/2"
Tapón para Contra Lavabo	PVC Plastificado	ø1 5/16"
Tapa Roscada para Bote Chico	Polipropeno	ø2 5/16"
Tuerca para Contra Lavabo, Tubo Flexible y Tubo Contra	Polipropeno	Contra Lavabo ø1 7/16" Tubos ø1 7/8"
Empaque de Sello para Contra Lavabo y Tubo Contra	PVC Plastificado	Contra Lavabo ø1 1/4"; Tubo Contra ø1 1/4"
Empaque de Sello para Tubo Flexible y Tapa Roscada	PVC Plastificado	Tubo flexible ø1 1/2 " T. Roscada ø2 5/16"

Empaque Bolsa

Embalaje Caja con 45 bolsas

- Tubo flexible para fácil acoplamiento al tubo del desagüe
- O Diseño que permite una mayor facilidad de limpieza
- No requiere silicón
- Trampa anti-olores
- Fabricado con materias primas vírgenes

Garantía.

Garantía por 5 años actuando en:

- *Cualquier defecto de funcionalidad cubierta dentro de los años señalados.
- *Desgaste o ruptura en uso y condiciones normales.
- *Material incompleto en el empaque final que impida su instalación o funcionamiento.
- *Material métalico roto por corrosión que repercuta en mal funcionamiento o fuga en operación normal.



