HN-17







Juego de Válvulas y Componentes para Tanque Sanitario (WC) con Válvula de Descarga de ϕ 3"



Caja máster con 20 bolsas

Beneficios

- **©** Evitan fugas
- Alta durabilidad
- Fácil instalación

Contenido

- Palanca Ergonómica Cromada
- Válvula de Admisión de 8.5"
- Válvula de Descarga de ø3" y 7 1/4" de altura
- Sapo Hermético de ø3" con Tira de Nylon Irrompible y Flotador
- Flotador de ø3" con Varilla de Plástico
- Empaque Esponjoso de ø3"
- Juego de Tornillos plasticos, Tuercas y Rondanas para tanque









FUNCIONAMIENTO

Al accionar la palanca, se liberan 6 litros para una descarga completa. Al cerrar el sapo sobre la válvula de descarga, se crea un sello hermético que evita fugas. La válvula de admisión recarga el tanque en 1 a 3 minutos y permite un uso continuo, con ahorro de agua. Funciona con presiones de 0.250 a 7 kg/cm² y tiene un tornillo para ajustar el nivel de llenado. El herraje incluye una manguera para cargar el espejo de agua en la taza y soporta 10,000 ciclos de uso, ahorrando hasta 22,000 litros al año.





HN-17



PARTE DEL PRODUCTO	MATERIAL DE FABRICACION	MEDIDAS
Palanca Ergonómica	Polipropileno; Poliestireno; ABS Cromado	Palanca 7" Rosca Leva ø5/8"
Válvula de admisión	Polipropileno	Altura 8 1/2" Tuerca ø15/16"
Válvula de Descarga	Poliestireno Alto Impacto	ø3" ; Altura 7 1/4"
Sapo Hermético Flexible	PVC Azul	ø3″
Flotador y Varilla	Polipropileno y Acetal	Flotador ø3"; Varilla 5 3/8"
Empaque Esponjoso	PVC Plastificado	ø3"
Juego de Tornillos, Tuercas y Rondanas	PVC Plastificado // Polipropileno	3/8"

Empaque Bolsa

Embalaje Caja máster con 20 bolsas

- Válvula de admisión 8/12".
- Válvula de descarga de ø3" con altura de 7 1/4".
- Sapo hermético flexible de 3" a prueba de fugas.

Garantía.

Garantía por 5 años actuando en:

- *Cualquier defecto de funcionalidad cubierta dentro de los años señalados.
- *Desgaste o ruptura en uso y condiciones normales.
- *Material incompleto en el empaque final que impida su instalación o funcionamiento.



