

HN-19

TODO FLUYE
elpro®

LÍNEA
SANITARIO



FUNCIONAMIENTO

Al accionar la palanca, se liberan 6 litros para una descarga completa. Al cerrar el sapo sobre la válvula de descarga, se crea un sello hermético que evita fugas. La válvula de admisión recarga el tanque en 1 a 3 minutos y permite un uso continuo, con ahorro de agua. Funciona con presiones de 0.250 a 7 kg/cm² y tiene un tornillo para ajustar el nivel de llenado. El herraje incluye una manguera para cargar el espejo de agua en la taza y soporta 10,000 ciclos de uso, ahorrando hasta 22,000 litros al año.

Juego de Válvulas y
Componentes para Tanque
Sanitario (WC) con Válvula de
Descarga de ø3"



Caja máster con 20 bolsas

Beneficios

- Evitan fugas
- Alta durabilidad
- Fácil instalación

Contenido

- Palanca Ergonómica Plástica
- Válvula de Admisión de 8.5"
- Válvula de descarga de ø3" y 7 1/4" de altura
- Sapo flexible azul de ø3" con tira de nylon irrompible
- Flotador de ø3" con varilla de plástico
- Empaque Esponjoso de ø3"
- Juego de tornillos plásticos, tuercas y rondanas para tanque



Diseñado y fabricado por:



TODO FLUYE
elpro®

Ventas@elpro.mx
T.+52 (33) 3563 - 6311

HN-19



PARTE DEL PRODUCTO	MATERIAL DE FABRICACION	MEDIDAS
Palanca Ergonómica	Poliestireno	Palanca 7" Rosca Leva ø5/8"
Válvula de admisión	Polipropileno	Altura 8 1/2" Tuerca ø15/16"
Válvula de Descarga	Poliestireno Alto Impacto	ø3" ; Altura 7 1/4"
Sapo Hermético Flexible	PVC Azul	ø3"
Flotador y Varilla	Polipropileno y Acetal	Flotador ø3"; Varilla 5 3/8"
Empaque Esponjoso	PVC Plastificado	ø3"
Juego de Tornillos, Tuercas y Rondanas	PVC Plastificado // Polipropileno	3/8"

Empaque

Bolsa

Embalaje

Caja máster con 20
bolsas

- Válvula de admisión 8/12".
- Válvula de descarga de ø3" con altura de 7 1/4".
- Sapo hermético flexible de 3" a prueba de fugas.

Garantía.

Garantía por 5 años actuando en:

*Cualquier defecto de funcionalidad cubierta dentro de los años señalados.

*Desgaste o ruptura en uso y condiciones normales.

*Material incompleto en el empaque final que impida su instalación o funcionamiento.

Diseñado y fabricado por:



Ventas@elpro.mx
T.+52 (33) 3563 - 6311